

**HIDRAULICO**

AZOLLA ZS

Aceite hidráulico de alta performance.

CUMPLE NORMAS

- ISO 6743/4 Categoría HM
- AFNOR E 48603 Categoría HM
- DENISON HFO
- VICKERS I-28/6-S y M-2950-S
- DIN 51524 Categoría HLP

APLICACION

Circuitos hidráulicos de máquinas herramientas, prensas, maquinaria vial, máquinas para el agro, etc..

PROPIEDADES

ACEITE HIDRAULICO

- Poder antidesgaste reforzado para hacer frente a los requerimientos de las bombas Vickers.
- Alto índice de viscosidad natural.
- Bajo punto de escurrimiento.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Calidad antiespumante.
- Compatibilidad con diversos materiales de sello.

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	22	32	46	68	100	150
Densidad	ASTM D 1298	g/ml		0,875	0,880	0,885	0,890	0,892
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	cSt	22	32	46	68	100	150
Indice de viscosidad	ASTM D 2270		95	95	95	95	95	95
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	170	190	210	215	225	240
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-30	-27	-21	-21	-21	-21
Punto de anilina	ASTM D 611	°C	100	101	102	105	108	108
Demulsibilidad a 54,4°C	ASTM D 1401	minutos	30	30	30	30	30	30
Desaireación	ASTM D 3427	minutos	3	5	7	10	10	15
Herrumbre	ASTM D 665		pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa

R 04/ 05.03

**TOTAL**