



Industria

# DRASTA C 1000 W

Aceites de temple elaborados a partir de bases minerales refinadas y aditivadas.

## APLICACION

### DRASTA C 1000 W

Aceite de baja viscosidad, que proporciona alta velocidad de enfriamiento, que otorga temple duros.

De característica lavable es recomendado para obtener una adecuada limpieza en piezas templadas que deben someterse a un revenido posterior.

## VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	ASTM	UNIDADES	DRASTA C 1000 W
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	cSt	16
Viscosidad a 37,8°C	ASTM D 341	SSU	80
Indice de viscosidad	ASTM D 2270		100
Punto de Inflamación	ASTM D 92	°C	170
Punto de Ecurrimiento	ASTM D 97	°C	-12

R 00/ 01.03



SG SERVICIOS S.R.L. Distribuidor Oficial TOTAL LUBRICANTES. Para mayor información de los productos TOTAL comuníquese con el departamento de ventas al (011) 15 5736 7136 o (011) 15 5736 7070 e-mail: [info@sgservicios.com.ar](mailto:info@sgservicios.com.ar) / [www.sgservicios.com.ar](http://www.sgservicios.com.ar)