



LUBRILAM S 30 L AR

Base mineral para laminación.

APLICACION

Lubricante no manchante para laminación de aluminio.

PROPIEDADES

LUBRILAM S 30 L AR

- Muy bajo contenido de hidrocarburos aromáticos (0,03%) y de azufre.
- Alta resistencia térmica y estabilidad UV.
- Rango estrecho de destilación, que permite optimizar y reducir apreciablemente los costos del proceso.
- Contiene aditivo antioxidante grado alimentario que asegura mantener y prolongar las características de protección no manchante.

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	LUBRILAM S 30 L AR
Densidad a 15 ⁰ C	ISO 12185	Kg/m ³	801
Color saybolt	NFM 07033	-	+30 min.
Destilación	ISO 3405		
Punto inicial	ISO 3405	⁰ C	220-225
Punto seco	ISO 3405	⁰ C	235-240
Punto de inflamación	ISO 2719	⁰ C	93
Punto de escurrimiento	NFT 60105	⁰ C	-45
Contenido aromático	UV	% mass	0,03 max.
Viscosidad a 40 ⁰ C	ISO 3104	mm ² /s	1.9
Viscosidad a 20 ⁰ C	ISO 3104	mm ² /s	2.63
Contenido de Benceno	ASTM D 4367	ppm	1 max.
Punto de anilina	ISO 2977	⁰ C	76
Contenido de azufre	ASTM D 3120	ppm	1 max.

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

REV: 01 – 05/03



TOTAL

SG SERVICIOS S.R.L. Distribuidor Oficial TOTAL LUBRICANTES. Para mayor información de los productos TOTAL comuníquese con el departamento de ventas al (011) 15 5736 7136 o (011) 15 5736 7070 e-mail: info@sgservicios.com.ar / www.sgservicios.com.ar