



RUBIA 6400 15W40

Aceite multigrado para motores diesel de vehículos pesados.

APLICACIÓN

MOTORES DIESEL VEHICULOS PESADOS

- Se puede utilizar en los motores diesel de vehículos industriales, sobrealimentados o normalmente aspirados, funcionando en las condiciones más severas.
- Especialmente recomendado para los vehículos pesados que realizan grandes recorridos en rutas como por ejemplo camiones y micros.
- Adaptado para períodos de cambio de aceite prolongados hasta 45.000 km., (en función de las recomendaciones del constructor).
- Particularmente formulado para la lubricación de los motores con bajas emisiones (**tipo Euro 3**).

PROPIEDADES

RUBIA 6400

- Aceite multigrado de alto índice de viscosidad.
- Perfecto mantenimiento de la viscosidad en servicio.
- Asegura una protección excepcional contra el pulido de las camisas.
- Muy alto nivel de detergencia y dispersancia, que impide la formación de depósitos y la aglomeración de los hollines de la combustión.
- Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosivas.

VALORES TIPICOS

| RUBIA 6400 | METODOS | UNIDADES | VALORES |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|---------|
| Densidad a 15 °C | ASTM D 1298 | Kg/dm ³ | 0,886 |
| Viscosidad dinámica a – 15 °C | ASTM D 5293 | mPa.s (cP) | 3000 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s (cSt) | 105 |
| Viscosidad cinemática a 100 °C | ASTM D 445 | mm ² /s (cSt) | 15 |
| Índice de viscosidad | ASTM D 2270 | | 140 |
| Punto de escurrimiento | ASTM D 97 | °C | - 30 |
| Punto de inflamación | ASTM D 92 | °C | 220 |
| Cenizas sulfatadas | ASTM D 874 | % peso | 1.6 |
| TBN | ASTM D 2896 | MgKOH/g | 12 |

Las características típicas mencionadas representan valores medios.



ESPECIFICACIONES

Supera exigencias de las especificaciones

ACEA: E3 / B3 (Asociación de Constructores europeos del automóvil).

API: CH-4

CCMC D5

Satisface especificaciones de los constructores

MERCEDES BENZ: página 228.3

MAN: especificación 3275 (ex QC13017)

VW: 505 00

VOLVO: VDS II

ALLISON: C-4

CATERPILLAR TO -2

Satisface las exigencias:

SCANIA "LONG DRAIN"

RVI "D 3 SHPD"

IVECO SHPDO

Homologado y recomendado por:

MERCEDES BENZ.

REV:04-08/03



TOTAL

SG SERVICIOS S.R.L. Distribuidor Oficial **TOTAL LUBRICANTES**. Para mayor información de los productos TOTAL comuníquese con el departamento de ventas al (011) 15 5736 7136 o (011) 15 5736 7070 e-mail: info@sgservicios.com.ar / www.sgservicios.com.ar