



RUBIA XT

Aceite multigrado para motores diesel.

APLICACIÓN

MOTORES DIESEL

- En todos los motores diesel, sobrealimentados o no, funcionando en las condiciones más severas de trabajo y en todas las estaciones del año.
- Particularmente adaptado para períodos de cambio de aceite prolongados (en función de las recomendaciones del fabricante).

PROPIEDADES

RUBIA XT

- Aceite multigrado de alto índice de viscosidad.
- Excelente poder detergente y dispersante.
- Elevadas propiedades antidesgaste que proporciona una elevada protección al motor.
- Buenas propiedades anticorrosivas, antioxidante y antiherrumbre .
- Elevada reserva alcalina (TBN), que protege al motor contra las corrosiones provocadas por los ácidos originados en la combustión.

VALORES TÍPICOS

RUBIA XT	METODOS	UNIDADES	SAE 15W40	SAE 20W50
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,882	0,886
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	15	21
Índice de viscosidad	ASTM D 2270		135	125
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	220	230
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-27	-27
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,5	9,5

Las características típicas mencionadas representan valores medios.



ESPECIFICACIONES

Cumple normas:

API: CG-4/ CF-4/ CE /SJ

CCMC: D4/PD2/G4

ACEA : E2

Supera normas:

MIL-L2104 E

MIL-L-46152 E

CATERPILLAR TO-2

ALLISON C-4

MAN 271, VOLVO VDS, MACK EO-K2

V.W. 501.01/505.00

MERCEDES BENZ: 228.1

REV:04-08/03



TOTAL

SG SERVICIOS S.R.L. Distribuidor Oficial **TOTAL LUBRICANTES**. Para mayor información de los productos TOTAL comuníquese con el departamento de ventas al (011) 15 5736 7136 o (011) 15 5736 7070 e-mail: info@sgservicios.com.ar / www.sgservicios.com.ar