



STC 2

Grasa cálcica muy adhesiva de fibra larga, conocida también como grasa de chasis o superchasis, de color verde.

APLICACION

ENGRASE GENERAL DE CHASIS

- Recomendable para el engrase general de chasis de automotores, maquinaria agrícola y mecanismos lentos con mucha carga.
- Su consistencia adecuada permite utilizarla con engrasadores manuales o bombas mecánicas.

PROPIEDADES

Su textura adhesiva, asegura permanencia en los distintos puntos de engrase.

GRASA CALCICA ADHESIVA

- **Gran estabilidad estructural.**
- **Buena bombeabilidad.**
- **Insoluble al agua.**
- **Buenas características lubricantes a temperaturas moderadas, hasta 75 °C.**

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	STC 2
Color	Visual		verde
Aspecto	Visual		suave brillante
Textura			adhesiva
Consistencia Grado NLGI			2
Penetración T 60 golpes	ASTM D 217		285
Penetración T 500 golpes	ASTM D 217		278
Punto de goteo	ASTM D 566	°C	98
Jabón espesante			calcio
Viscosidad del aceite mineral a 40°C	ASTM D 445	cSt	130

Las características típicas mencionadas representan valores medios

R 02 / 05.03

